Laboratorio

ABS•ABJ

Bilancia analitica

KERN WAAGEN · GEWICHTE · BALANCES · WEIGHTS

Dispositivo interno di calibrazione (CAL): per la registrazione della precisione tramite peso di calibrazione interno a motore.

Programma di calibrazione (CAL): per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno.

Conteggio pezzi: quantità di unità del campione di riferimento a scelta. Visualizzazione del risultato commutabile da massa a numero unità.

Interfaccia dati: il tipo di interfaccia è indicato nel pittogramma.

Protocollo GLP/ISO dei dati di pesatura con data, ora e numero di identificazione. Solo con stampanti KERN, vedasi pagg. 94

Determinazione percentuale: visualizzazione del discostamento dal peso di riferimento (100%) in percentuale anziché in grammi.

Unità di misura: commutazione tramite tasto per esempio ad unità non metriche. Vedasi modello bilancia.

Alimentatore da rete: 230 V/50Hz. Di serie standard D. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.

KERN ABS·ABJ

Ottimo standard per budget ristretti, con certificazione di approvazione (M)

Spedizione 1 giorno

3 Anni di garanzia

Compensazione magnetica

FACTORY OPTION

Omologazione +7 giorni — solo ABJ

SU RICHIESTA

DKD Certificato +3 giorni

Possibilità di commutazione a carati da **g** a **ct**.

Modello KERN	d ct	Max ct
ABJ 80-4M	0,001	415
ABJ 120-4M	0,001	600
ABJ 220-4M	0,001	1100
ABJ 320-4	0,001	1600

La visualizzazione in carati può essere omologata.

DI SERIE

solo ABJ — CAL INT

solo ABS — CAL EXT

PCS

PC RS 232

solo con stampante 1 — GLP

%

UNIT

230 V

Set per la determinazione della densità di liquidi e solidi, **KERN ABS-A02**

Struttura esterna in metallo robusta e stabile

Codice di identificazione a 4 cifre, programmabile con 2 tasti

Ampio display LCD con altezza cifre 14 mm

Visualizzazione capacità La barra luminosa crescente indica la capacità di pesata ancora disponibile

Stampante per statistiche KERN YKB-01N

1 **Stampante standard** KERN YKT-01 Tutte le stampanti, vedasi pag. 109

Dati tecnici:

Dimensioni bilancia LxPxA 225x315x330 mm
Spazio di pesata LxPxA 190x155x225 mm
Peso netto ca. 7 kg
Temp. ambiente ammessa +10 … +30 °C
UNITS Unità di misura supplementari: vedasi Internet.
*Senza certificazione di approvazione

! Omologazione in stabilimento, necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Modello KERN	Portata Max g	Divisione d mg	Divis. omolog. e mg	Carico min. Min mg	Riproducibilità mg	Linearità mg	SU RICHIESTA in alternativa: Omologazione KERN (M I)	Certificato KERN (DKD)
ABS 80-4	83	0,1	–	–	0,1	± 0,2	–	963-101
ABS 120-4	120	0,1	–	–	0,1	± 0,2	–	963-101
ABS 220-4	220	0,1	–	–	0,1	± 0,2	–	963-101
Per impiego con obligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successiva.								
ABJ 80-4M	83	0,1	1	10	0,1	± 0,2	950-101	963-101
ABJ 120-4M	120	0,1	1	10	0,1	± 0,2	950-101	963-101
ABJ 220-4M	220	0,1	1	10	0,1	± 0,2	950-101	963-101
ABJ 320-4*	320	0,1	1	10	0,1	± 0,2	–	963-101

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

KERN – Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione per bilance e pesi di calibrazione nel suo laboratorio accreditato. Esso è valido in ambiente internazionale.

KERN è costruttore di pesi di calibrazione nelle classi di precisione internazionali **E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, da 1 mg a 2000 kg**

DKD ≙ SIT

Rivenditore specializzato KERN