

Garanzia

**24**  
mesi

Incluso



**Highlights tecnici:**

- Durezza Shore A, C, D
- Precisione: 1 % del Max
- Funzione valore punta

Dimensioni:  
115 x 60 x 25 mm  
Peso: 160 g



**Applicazione tipica** della misura prima della penetrazione (Shore)

**Shore A:** gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio e materiali simili

**Shore B:** schiuma, spugne

**Shore C:** materie plastiche, resine sintetiche, resopal, resine epossidiche, plexiglas, etc.

Consegna in una **scatola in legno**



**Modi di misura:**

- modo **Max:** rileva il valore di punta con la lancetta di blocco quota
- modo **Punto:** Indica il valore più stabile

**Montabile sul banco di prova:**

- TH-AC per Shore A e C
- TH-D per Shore D

Il misuratore é conforme alle **norme:**

- DIN 53505
- ASTM D2240
- ISO 868

Modello	Tipo di durezza	Max	Risoluzi-IVA. dalla fabbrica	Prezzo, piùCertificato di calbra-zione ISO
HBA 100-0	- Shore A—	100 HA - 1.0 HA	€ 95,-	€ 120,-
HBC 100-0	- Shore C/0: 100 HC - 1.0 HC		€ 125,-	€ 120,-
HBD 100-0	- Shore D—	100 HD - 1.0 HD	€ 130,-	€ 120,-