Industria

Programma di calibrazione (CAL): per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno.

Interfaccia dati: il tipo di interfaccia è indicato nel pittogramma.

Protocollo GLP/ISO dei dati di pesatura con data, ora e numero di identificazione. Solo con stampanti KERN.

Pesata con approssimazione: valore superiore ed inferiore programmabile. Per esempio per dosaggio ed assortimento.

Pesata dinamica: un filtro elimina le scosse.

Alimentatore da rete: 230 V/50Hz. Di serie standard D. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.

Option (Mehrpreis)

Funzionamento ad accumulatore: set ricaricabile.

IFB

Bilancea piattaforma

KERN WAAGEN · GEWICHTE · BALANCES · WEIGHTS

KERN IFB *Robusta e convenientissima bilancia a piattaforma con certificazione di approvazione (M)*

Spedizione 1 giorno

3 Anni di garanzia

Cella di carico

FACTORY OPTION

M Omologazione +7 giorni

SU RICHIESTA

DKD Certificato +3 giorni

NEW

DI SERIE

solo con stampante 1

FACTORY OPTION

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore, Altezza stativo 330 mm circa, **KERN IFB-A01**
Altezza stativo 600 mm circa, solo per dimensioni piatto di pesata C, D, **KERN IFB-A02**

Ampio display LCD retroilluminato con altezza cifre 52 mm

Pesate dinamiche
In caso di movimento sulla bilancia o di pesatura di animali vivi, con la semplice pressione di un tasto viene calcolato un valore medio di pesata stabile

Qualità industriale
grazie alla solida struttura e all'esecuzione robusta è ideale per l'impiego continuativo in ambiente industriale

Base da tavolo compresa supporto murale
per l'apparecchio indicatore di serie

Pesata con approssimazione
(checkweighing)
Impostazione di un valore limite superiore/inferiore. I segnali ottici e acustici supportano il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento

Somma
di pesi

Funzionamento ad accumulatore
interno, autonomia 35 h ca., tempo di carica 12 h ca., **KERN KFB-A01**

Stampante standard
KERN YKB-01N

Stampante per etichette
KERN YKL-01

1 **Stampante per statistiche**
KERN YKT-01
Tutte le stampanti, vedasi pag. 109

Dati tecnici:

Apparecchio indicatore
LxPxA 250x160x58 mm

Temp. ambiente ammessa -10 … +40 °C

! Per impiego con obligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successiva. Omologazione in stabilimento, necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Modello KERN	Portata Max kg	Divisione d g	Divis. omolog. e g	Carico min. Min g	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata	SU RICHIESTA in alternativa: Omologazione KERN (M III)	Certificato KERN (DKD)
IFB 6K1DM	3|6	1|2	1|2	20	6,5	A	950-128 !	963-128
IFB 15K2DM	6|15	2|5	2|5	40	6,5	A	950-128 !	963-128
IFB 15K2DLM	6|15	2|5	2|5	40	11	B	950-128 !	963-128
IFB 30K5DM	15|30	5|10	5|10	100	11	B	950-128 !	963-128
IFB 60K10DM	30|60	10|20	10|20	200	11	B	950-129 !	963-129
IFB 60K10DLM	30|60	10|20	10|20	200	18	C	950-129 !	963-129
IFB 150K20DM	60|150	20|50	20|50	400	18	C	950-129 !	963-129
IFB 150K20DLM	60|150	20|50	20|50	400	24	D	950-129 !	963-129
IFB 300K50DM	150|300	150|300	50|100	1000	24	D	950-129 !	963-129

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

KERN – Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione per bilance e pesi di calibrazione nel suo laboratorio accreditato. Esso è valido in ambiente internazionale.

KERN è costruttore di pesi di calibrazione nelle classi di precisione internazionali **E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, da 1 mg a 2000 kg**

DKD ≙ SIT

Rivenditore specializzato KERN