Spencer 170
Ventilatore polmonare elettronico

Nato Stock No. 6515-15-152-2925

Spencer 170 è controllato elettronicamente e funziona come unità pneumatica a flusso intermittente, ciclato a tempo, limitato a pressione.
L'ampia gamma di volumi e di frequenze respiratorie ne permette l'impiego sia nei soggetti adulti che nei bambini.
Un sistema esclusivo permette una miscelazione stabile dell'ossigeno con l'aria ambiente qualunque sia la ventilazione/minuto, la frequenza e la pressione di insufflazione.
La struttura compatta, la leggerezza, gli allarmi, la facilità di regolazione permettono un sicuro impiego anche da parte di personale non specializzato.
La valvola non-rebreathing é munita di uno speciale congegno limitatore di pressione selezionabile per adulti e bambini.
Migliaia di ventilatori utilizzati in ogni parte del mondo lo rendono un affidabile punto di riferimento nel panorama della ventilazione meccanica.
Gli strumenti di controllo sono disposti in modo da consentire una lettura sempre chiara e immediata, le indicazioni sono ridotte all'essenziale, i comandi sono posizionati laddove la logica porta a cercarli.
Completo di
- tubo circuito paziente PVC
- maschera Spencer Mask mis. 4
- valvola non-rebreathing

Sono disponibili le versioni Kompak e Porta Vent.

Dati tecnici :
Lunghezza 160 mm
Larghezza 295 mm
Altezza 155 mm
Peso 3 kg

CE 0123

Cod.EV01170

Questa scheda è stata generata automaticamente dal sistema in data 14/04/2010 11:04:02 ed è aggiornata all'ultimo lotto di produzione.
Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate al 03/08/2009, contattare l'ufficio qualità di Spencer Italia: quality@spencer.it.

Caratteristiche tecniche
Drive: microprocessore
Modo ventilazione: controllata
Frequenza: da 5 a 35 BpM
Portata: da 2 a 20 L/min
Rapporto I/E: 1/2
Concentrazione ossigeno: da 60 a 100%
Valvola di sicurezza: da 15 a 70 cm H2O
Alimentazione gas medicale: 3,5 kg/cm ± 0,5
Durata batterie: 4 ore circa
Circuito paziente: tubo corrugato
Valvola non-rebreathing: autoclavabile
Allarme gas medicale: sonoro
Allarme batteria: luminoso/sonoro
Manovuotometro: da -20 a +70 cm H2O
Alimentazione esterna: 12 Vcc
Alimentazione interna: 12 Vcc
Struttura: alluminio verniciato con polveri epossidiche
Pannello: policarbonato indelebile

Questa scheda è stata generata automaticamente dal sistema in data 14/04/2010 11:04:02 ed è aggiornata all'ultimo lotto di produzione.
Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate al 03/08/2009, contattare l'ufficio qualità di Spencer Italia: quality@spencer.it.