

Solleva Persone da Pavimento

SOLLEVATORE ELETTRICO, REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, FIONIA 165

Movimentazione elettrica sia dell'alzata che in apertura a "V" delle gambe. Il bilancino è ricoperto da una gomma di protezione. Il filocomando è dotato di calamita per il posizionamento in qualsiasi punto del sollevatore e possiede i pulsanti per la movimentazione dell'alzata e delle gambe. Ruote piroettanti con protezioni in gomma, le posteriori con freno. Carica batteria integrato. Pulsante per lo stop di emergenza. Pulsante di discesa da utilizzarsi nel caso in cui i comandi elettrici non funzionino. Il sollevatore viene fornito con gruppo motore centralina Linak.



Larghezza interna base: da 60 a 100 cm
 Larghezza esterna base: da 64 a 108 cm
 Lunghezza: 106 cm
 Escursione del braccio: da 46 a 162 cm
 Portata massima: 165 Kg
 Autonomia: 50 cicli

SOLLEVATORE ELETTRICO, REGOLAZIONE ELETTRICA BASE PARALLELA, PL 165

Movimentazione elettrica dell'alzata. Apertura elettrica delle gambe con movimento in parallelo: la gamba destra rimane ferma, la sinistra si apre parallelamente, caratteristica che permette all'operatore di accedere alla carrozzina non solo frontalmente ma anche lateralmente, offrendo diverse soluzioni di sollevamento a differenza del tradizionale sollevatore con gambe a "V". Ruote piroettanti con protezioni in gomma, le posteriori con freno. Carica batteria integrato. Il filocomando è dotato di calamita per il posizionamento in qualsiasi punto del sollevatore. Pulsante per lo stop di emergenza. Pulsante di discesa da utilizzarsi nel caso in cui i comandi elettrici non funzionino. Il sollevatore viene fornito con gruppo motore centralina Linak.



Larghezza interna base: da 57 a 86 cm
 Larghezza esterna base: da 65 a 94 cm
 Lunghezza: 111 cm
 Escursione del braccio: da 46 a 170 cm
 Portata massima: 165 Kg
 Autonomia: 50 cicli



SOLLEVATORE ELETTRICO, REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, VL 250

Movimentazione elettrica dell'alzata. Movimentazione elettrica a "V" delle gambe, con ruote posteriori fisse per dare maggiore stabilità. Il bilancino a tre punti è ricoperto da una gomma di protezione. Il filocomando è dotato di calamita per il posizionamento in qualsiasi punto del sollevatore. Ruote piroettanti con protezioni in gomma, le posteriori con freno. Carica batteria integrato. Il filocomando è dotato di calamita per il posizionamento in qualsiasi punto del sollevatore. Pulsante per lo stop di emergenza. Pulsante di discesa da utilizzarsi nel caso in cui i comandi elettrici non funzionino. Il sollevatore viene fornito con gruppo motore centralina Linak.



Larghezza interna base: da 55 a 105 cm
 Larghezza esterna base: da 65 a 126 cm
 Lunghezza: 117 cm
 Escursione del braccio: da 46 a 170 cm
 Portata massima: 250 Kg (a richiesta 300 kg)
 Autonomia: 50 cicli

XXL
 250kg
 300kg

Codice	Descrizione
K10306	SOLLEVATORE ELETTRICO FIONIA 165 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, PORTATA 165 KG
K10300	SOLLEVATORE ELETTRICO PL 165 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE PARALLELA, PORTATA 165 KG
K20061	SOLLEVATORE ELETTRICO VL 250 - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, PORTATA 250 KG

Solleva Persone da Pavimento

SOLLEVATORE ELETTRICO, REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, KING

Sollevatore elettrico con movimentazione elettrica a "V" della base e ruote posteriori per aumentare la stabilità dell'ausilio. Il particolare design del braccio ad arco consente il recupero di pazienti distesi a terra ed allo stesso tempo una elevazione del braccio fino a 200 cm, il bilancino a tre punti è ricoperto da una gomma di protezione. Questo ausilio è indispensabile agli operatori per la movimentazione, sollevamento o cambi di postura a persone disabili, anziane o non in grado di collaborare. Pulsante di arresto d'emergenza, abbassamento meccanico d'emergenza nel caso in cui non funzioni la pulsantiera. Filocomando magnetico a 6 pulsanti, due ruote piroettanti ad alto scorrimento di diametro 80 mm e due di diametro 100 mm con freno, permettono all'ausilio una grande manovrabilità. Il sollevatore può essere fornito anche con una bilancia



Larghezza interna base: da 51 a 110 cm
 Larghezza esterna base: da 66 a 125 cm
 Lunghezza: 129 cm
 Escursione del braccio: da 70 a 200 cm escluso bilancino
 Portata massima: 200 Kg
 Autonomia: 50 cicli

Con le stesse caratteristiche tecniche è disponibile anche nella versione con bilancino elettrico a 4 punti che permette una facile movimentazione del paziente, in posizione seduta o supina, tramite l'utilizzo di imbragature in condizioni di massima sicurezza. Questo ausilio è indispensabile agli operatori per la movimentazione, sollevamento o cambi di postura a persone disabili, anziane o non in grado di collaborare.

Il sollevatore può essere fornito anche con una bilancia digitale integrata con portata 300 kg, questa è dotata di funzioni memoria ed auto azzeramento.



SOLLEVATORE ELETTRICO STAND UP ACTIVE, COUNT 200

Sollevatore attivo unico nel suo genere per dimensioni ridotte, elevata capacità di carico e grande escursione del braccio. Adatto a utenti con un residuo grado di attività, permette loro di utilizzare attivamente queste funzioni. Movimentazione elettrica dell'alzata. Movimentazione elettrica a "V" delle gambe, con ruote posteriori fisse per dare maggiore stabilità. Pedana e cuscino per le ginocchia con varie opportunità di regolazione. Ruote piroettanti con protezioni in gomma, le posteriori con freno. Carica batteria integrato. Il filocomando è dotato di calamita per il posizionamento in qualsiasi punto del sollevatore. Pulsante per lo stop di emergenza. Pulsante di discesa da utilizzarsi nel caso in cui i comandi elettrici non funzionino. Il sollevatore è fornito con gruppo motore centralina Linak.

Larghezza interna base: da 55 a 105 cm
 Larghezza esterna base: da 65 a 111 cm
 Lunghezza: 95 cm
 Escursione del braccio: da 60 a 170 cm
 Portata massima: 200 Kg (su richiesta fino a 300 kg)



IMBRAGATURA ATTIVA CARE AKT, PER SOLLEVA PERSONE COUNT 200

Imbragatura in cotone e poliesteri confortevole e sicura per utilizzo su sollevatori attivi, per utenti con residua capacità motoria. Portata max 250 Kg. Sono lavabili in acqua a una temperatura massima di 60° con sapone o detersivo neutro. Non stirare.



Codice	Descrizione
K00779	SOLLEVATORE ELETTRICO KING - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, BILANCINO 3 PUNTI, PORT 250 KG
K20059	SOLLEVATORE ELETTRICO KING - REGOLAZIONE ELETTRICA BASE, BILANCINO ELETTRICO 4 PUNTI INTEGRATO, PORT 250 KG
K10308	SOLLEVATORE ELETTRICO COUNT 200 STAND UP ACTIVE, PORT 200 KG
K00060	IMBRAGATURA ATTIVA CARE AKT, MIS M/L
K20066	IMBRAGATURA ATTIVA CARE AKT, MIS XL