

BASTONI IN LEGNO

AD-34B

Bastone Kent con fascia in alluminio blu

AD-34V

Bastone Kent con fascia in alluminio verde

AD-35

Bastone Derby

AD-36

Bastone Essex

AD-37

Bastone Oxford



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

BASTONI IN LEGNO

AD-34B

Bastone Kent con fascia in alluminio blu

AD-34V

Bastone Kent con fascia in alluminio verde

AD-35

Bastone Derby

AD-36

Bastone Essex

AD-37

Bastone Oxford



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

BASTONI IN LEGNO

AD-34B

Bastone Kent con fascia in alluminio blu

AD-34V

Bastone Kent con fascia in alluminio verde

AD-35

Bastone Derby

AD-36

Bastone Essex

AD-37

Bastone Oxford



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

BASTONI IN LEGNO

AD-34B

Bastone Kent con fascia in alluminio blu

AD-34V

Bastone Kent con fascia in alluminio verde

AD-35

Bastone Derby

AD-36

Bastone Essex

AD-37

Bastone Oxford



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

Importante

Prima dell'utilizzo, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie contattare subito il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Avvertenze

Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati tecnici

Lunghezza 91 cm
Portata 100 kg

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

Lotto di produzione **1001**

Revisione **00**

Importante

Prima dell'utilizzo, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie contattare subito il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Avvertenze

Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati tecnici

Lunghezza 91 cm
Portata 100 kg

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

Lotto di produzione **1001**

Revisione **00**

Importante

Prima dell'utilizzo, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie contattare subito il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Avvertenze

Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati tecnici

Lunghezza 91 cm
Portata 100 kg

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

Lotto di produzione **1001**

Revisione **00**

Importante

Prima dell'utilizzo, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie contattare subito il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Avvertenze

Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati tecnici

Lunghezza 91 cm
Portata 100 kg

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

Lotto di produzione **1001**

Revisione **00**