



# GIMA

## ETILOMETRO PROFESSIONALE AP 338 con stampante

**Codice:** 24486  
**Categoria:** Etilometri  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279244861

**Descrizione:** Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e touch screen. Il sensore a cella è un disco poroso con un sottile strato di platino nero su entrambi i lati, e qualsiasi alcool venga a contatto con la superficie della cella viene ripartito chimicamente. Per ogni molecola di alcool ripartita, un dato numero di elettroni vengono liberati durante il processo. Il numero di elettroni generati sono proporzionali alla quantità di alcol.

**Auto ricalibrazione:** sostituzione facilitata del modulo pre-calibrato.

**Caratteristiche tecniche:**

- Schermo: LCD a colori 4,5" iPS
- Tastiera: schermo tattile
- Alimentazione: batteria Li-ion ricaricabile 3,7 V
- Riscaldamento: la camera e il sensore si riscaldano automaticamente
- Automonitoraggio flusso: rilevamento automatico del flusso
- Temp. di funzionamento: da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
- Download dati: porta USB
- Compatibilità: Windows XP, 7, 8, 10 (Esportazione file in formato Excel)
- Memories: 150.000 memorie test completi
- Nome conducente, numero veicolo, nome ispettore, risultati test con stampa data e ora, luogo, calibrazione, ...
- Precisione misurazione: Deviazione standard  $\pm 0,025$  mg/L o  $\pm 5\%$  della misura
- Deriva: tipicamente  $< 0,8\%$  del valore della misura/mese
- Calibrazione: tramite sostituzione del modulo di sensore pre-calibrato
- Unità di misura: mg/L, mg/100 L, %BAC, %BAC