

Express



LiNX™ ACCESS

Wheelchair Control System

L.E. System :

- Comfort ergonomico per la stabilità del polso
- Pulsanti posizionati verso il paziente per evitare l'azionamento accidentale da parte di terzi.

Robusta e funzionale

Carrozzina elettronica a doppia crociera, dotata di pedane e braccioli regolabili in altezza e larghezza.

Ruote anteriori 200 x 50 e posteriori 12¹/₂ x 2¹/₄.
Motori 200W
Batteria 38A/h



Comando di facile utilizzo



Quando è piegata è molto compatta e questo ne facilita il trasporto.

RIF. CODICE ISO
12.21.27.006

NR. REPERTORIO
395839/R



2x12V-38Ah 2x200W 6 km/h 30 km 10°/17% 15 mm 1400

Ampia scelta di opzioni e accessori.

Fate riferimento alla pagina degli accessori (pag.47) e verificate la compatibilità con la tabella a pag. 116.



| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|------|----|----|
| 560 | | 390 | | | | | | | | |
| 580 | | 420 | | | | | | | | |
| 600 | 380 | 440 | min.200 | 530 | 460 | 450 | 400-510 | 1050 | 62 | 90 |
| 620 | | 460 | max.280 | | | | | | | |
| 640 | | 500 | | | | | | | | |