

DISEGNO TECNICO

Cassetta: 565 x 490 x 80 mm
 Tubo di scarico: Ø50x345 - Ø40x350 mm
 Ingresso acqua: ½" G maschio, in ottone
 In dotazione tubo di protezione bianco da esterno.

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI

CODICE: 559

DESCRIZIONE:

Cassetta di scarico esterna con comando pneumatico e pulsante da esterno.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Cassetta di scarico in ABS con comando pneumatico e pulsante da esterno per installazione a parete, completa di tubo di uscita a L Ø50/40 con rubinetto di arresto 3/8"x10 e kit per il fissaggio a parete. Capacità 9 litri, a scarico semplice con stop sul pulsante integrato nella cassetta, rubinetto galleggiante classe acustica unificata INF, isolata contro la condensa, a norma DIN 19542. Batteria pneumatica con tubo in pvc e tubo di protezione inclusi. Possibilità di carico acqua sia da destra che da sinistra, tappo in ABS per il foro non utilizzato. Rubinetto di arresto con ingresso ½" maschio e collegamento al galleggiante tramite tubo cromato, con dadi, guarnizioni di raccordo e ghiera di copertura incluse. Ghiera e guarnizione di collegamento cassetta-tubo di uscita incluse.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissare la cassetta a muro.
 Collegare l'ingresso dell'acqua, lo scarico e il pulsante pneumatico.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Cassetta pneumatica da esterno completa Vari
 N° 1 Tubo di protezione Plastica
 N° 1 Viteria
 N° 1 Tubo a L
 N° 1 Pulsante da esterno ABS

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

CONFEZIONE:

Imballo in polistirolo e scatola di cartone 450 x 465x 140 mm.
 Peso: 3,8 kg

ST_PRODOTTO: 559	APPROVATO R.T. - 1
REV.00 DEL 25/09/09	