



Verticalizzatori

Patient stand-up hoists

Gemini N800

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
 - Maniglione di spinta con angoli arrotondati.
 - Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm.
 - Verticalizzazione del paziente tramite attuatore lineare elettrico 24V DC e pulsantiera con cavo.
 - Batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo trasformatore di rete.
 - Dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa.
-
- Steel structure in epoxy gloss finish surface at 200°.
 - Push handle with rounded corners.
 - Base with adjustable arms on three positions by means of central lever, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.
 - Patient standing up by means of electric motor 24V DC and push button with cable.
 - Interchangeable feeding battery by current transformer.
 - The stand-up hoist is equipped with manual device for emergency down.



Cod. **N815/170**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272706

- Braccio di verticalizzazione dritto.
 - Portata 170 Kg
-
- Straight hoisting arm.
 - Max load 170 Kg

Cod. **N815/200**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272723

- Braccio di verticalizzazione dritto.
 - Portata 200 Kg
-
- Straight hoisting arm.
 - Max load 200 Kg

Cod. **N825/170**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272716

- Braccio di verticalizzazione curvo.
 - Portata 170 Kg
-
- Curved hoisting arm.
 - Max load 170 Kg

Cod. **N825/200**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272716

- Braccio di verticalizzazione curvo.
 - Portata 200 Kg
-
- Curved hoisting arm.
 - Max load 200 Kg



Tabella comparativa

Comparative table



	mm	mm	mm	mm	Kg
N815/170 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	1250 - 2025	170
N825/170 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	985 - 1535	170
N815/200 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	1200 - 2015	200
N825/200 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	970 - 1510	200

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.

Cod. **N9635**

COD.ISO 12.36.21.003

CND Y123699
RDM: S=2270652;
M=2270653; L=2270654;
XL=2270655; XXL=2270656.

- Imbracatura per verticalizzatore con cintura di sicurezza imbottita. Tessuto Slipstex.
 - Portata 250 kg.
 - Compatibile con braccio di verticalizzazione tipo curvo.
-
- Sling for patient standing hoists with padded seat belt. Slipstex fabric.
 - Max load capacity 250 kg
 - Curved hoisting arm.



Cod. **N9646**

COD.ISO 12.36.21.009

CND Y123699
RDM: S=2271293;
M=2271297; L=2271300;
XL=2271302; XXL=2271304.

- Imbracatura pelvica per verticalizzatore. Tessuto Slipstex.
 - Portata 250 kg
 - Compatibile con braccio di verticalizzazione tipo dritto.
-
- Pelvic sling for verticalizer. Slipstex fabric.
 - Max load capacity 250 kg
 - Straight hoisting arm.