

CARROZZINA KOMETA modello “SIMPLY”

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)
DESCRIZIONE: CARROZZINA LEGGERA KOMETA mod. “SIMPLY”
CODICE ISO: 12.22.03.006
REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1702313/R
CND: Y122106

CODICE PRODOTTO LARGHEZZA SEDUTA

856808	38 cm
856811	41 cm
856813	43 cm
856816	46 cm
856818	48 cm
856821	51 cm



DESCRIZIONE

Carrozzina leggera in lega di alluminio anti-corrosione, indicata per persone con disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno.

CARATTERISTICHE

- Struttura a doppia crociera, in lega di alluminio anticorrosione, ad alta resistenza, leggera
- Pieghevole
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza in 5 posizioni
- Ruote posteriori ad estrazione rapida
- Regolazione delle ruote posteriori e anteriori in più posizioni
- Forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile
- Schienale tensionabile a 5 fasce, regolabile in altezza da cm 36 a cm 46, ogni 2 cm, con maniglie di spinta
- Maniglie di spinta regolabili in altezza, da 36 cm a 46 cm, un foro ogni 2 cm
- Tela sedile imbottita con viti di fissaggio a testa piatta, per evitare traumi da contatto
- Tela sedile e schienale ignifughe (**fuoco ritardante**), lavabili e sanificabili
- Piatto pedana separato con regolazione della flessione-estensione
- Gruppo pedane regolabili in altezza, ribaltabili, estraibili
- Ruotine per ascensore/passaggi stretti
- Ruote posteriori da 24” x 1”, pneumatiche














- Ruote anteriori da 6", PU soft
- Portata massima kg. 130

Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

COLORE : Rosso brillante

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza Totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Peso	Portata Massima
										
57,5	32	38	Da cm 20 a cm 30	49	Da cm 89 a cm 99	97	Cm 42	Da cm 36 a cm 46	13,50	130
60	32	41		49		97			14,00	
62,5	32	43		49		97			14,50	
65	32	46		49		97			15,00	
67,5	32	48		49		97			16,00	
70	32	51		49		97			16,15	

OPTIONAL

- Gruppo pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza (Rif. Cod. ISO 12.24.03.109)
- Sistema anti-ribaltamento
- Prolunga schienale
- Tavolino con incavo avvolgente

CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: **EN 12182:2012 - EN 12183:2014** ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

