

CARROZZINA KOMETA modello ME205E/2 - M13 - M20

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND SRL, Viale delle Industrie 5 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CARROZZINA KOMETA MOD. ME205E/2 STANDARD con ruote ad estrazione rapida, braccioli regolabili in altezza, doppia crociera.

Codice ISO: 12.22.03.003 (ex 12.21.06.039 + 12.24.03.118 + 12.24.06.160 + 12.24.21.106)

REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1527079/R

CODICE PRODOTTO: 856738 (38cm) -
856741 (41cm) - 856743 (43cm) - 856746
(46cm) - 856748 (48cm) - 856751 (51cm)

MATERIALE:

Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), doppia crociera, ruote posteriori con perno ad estrazione rapida














CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura a doppia crociera
- Braccioli estraibili ed elevabili in altezza (mod. M13)
- Pedane estraibili regolabili in altezza (mod. M20)
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida
- Ruotine ascensore
- Larghezza sedile cm 38- 41-43-46-48-51
- Tela sedile e tela schienale, impermeabili, ignifughe (fuoco ritardanti)
- Fascia appoggia-gambe imbottita
- Colore “blu”
- Ruote posteriori 24 x 1 3/8” PU SOFT
- Ruote anteriori 200x50 PU SOFT
- Capacità portata kg 110 (larghezza seduta cm 38 - 41 - 43 - 46)
kg 130 (larghezza seduta cm 48-51)

OPTIONAL:

- Pedane estraibili, regolabili in altezza, elevabili (mod. M21)
- Ruote posteriori 24 x1 3/8” pneumatiche

TABELLA DIMENSIONI:

Larghezza totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
										
Cm 59	Cm 29	Cm 38	Cm 21/28	Cm 48	Cm 91	Cm 106	Cm 41	Cm 43	Kg 17	Kg 110
Cm 61	Cm 29	Cm 41	Cm 21/28	Cm 48	Cm 91	Cm 106	Cm 41	Cm 43	Kg 17	Kg 110
Cm 63,5	Cm 29	Cm 43	Cm 21/28	Cm 48	Cm 91	Cm 106	Cm 41	Cm 43	Kg 17	Kg 110
Cm 66	Cm 29	Cm 46	Cm 21/28	Cm 48	Cm 91	Cm 106	Cm 41	Cm 43	Kg 17	Kg 110
Cm 68,5	Cm 29	Cm 48	Cm 21/28	Cm 48	Cm 91	Cm 106	Cm 41	Cm 43	Kg 18	Kg 130
Cm 73,5	Cm 29	Cm 51	Cm 21/28	Cm 48	Cm 91	Cm 106	Cm 41	Cm 43	Kg 18	Kg 130

CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 12182 - EN 12183 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.