SCOOTER LYNX_L4D2



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter dal design moderno di medie dimensioni
- 4 Ruote pnuematiche, dotate di sospensioni
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45° completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e in larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Indicatori di bordo per stato batteria e modalità di guida
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
L4D2	SCOOTER LYNX 12.8KM/H ROSSO BRILL.	2662492	Y122124

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	WU'S Tech Co., Ltd. No. 255, Yuan-Peir St., Hsinchu City Taiwan, R.O.C.
MANDATARIO	Y. Sung Handelsvertretung Duesselthaler Str. 24, 40211 Duesseldorf Germany

DATI REGOLATORI

MOVI[M] Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151

SCOOTER LYNX_L4D2

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 68 cm Pronfodità totale: 143 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 45 cm Altezza pedana terra: 22 cm Larghezza seduta: 46 cm Velocità massima: 12,8 km/h Pendenza massima: 8° Autonomia: 31 km [1] batterie standard / 43 km [1] batterie standard Ruote anteriori: 75×356 mm / 3"×14" Pneumatiche Ruote posteriori: 75×356 mm / 3"×14" Pneumatiche [1] L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta
Peso	71 Kg senza batteria 104 Kg con batterie 50 Ah standard 129 Kg con batterie 75 Ah standard
Portata massima	160 Kg
Alimentazione Elettrica	Batterie standard: 2 da 12V 50 Ah Batterie potenziate: 2 da 12V 75 Ah Motore: 800W/ 4800rpm Centralina: Dynamic Rhino II S-Drive 110Ah

ACCESSORI E RICAMBI

S37-061-00100 Bauletto
S37-005-00800 Portabastone
SPFCFS001 Cappottina pieghevole Scooterpac
94018036 Cestino posteriore

MOVI[M] Spa attrezzature biomediche via Dione Cassio, 15 I - 20138 MILANO - C.F./P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Tel. +39 02 50 90 51 - PEC direzione@pec.movigroup.com - Canale di ricezione: Intermediario Peppol, Codice Id. Canale: 9906:11575580151