

SCOOTER 4 RUOTE MOD. “PIXEL”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: SCOOTER 4 RUOTE MOD. “PIXEL”

CODICE ISO: 12.23.03.006

REPERTORIO DM SSN - 1790476/R

CND : Y122124

CODICE Nr: 853450 colore rosso

DESCRIZIONE:

- Scooter a 4 ruote da interno-esterno
- Sistema di aggancio e sgancio dei vari componenti sicuro e facile da usare.
- La connessione dei cavi elettrici tra la parte posteriore e quella anteriore automatica con assemblaggio delle parti.













- Struttura telaio innovativo disegnato per un semplice smontaggio e facile trasporto.
- Manubrio regolabile in inclinazione ed abbattibile
- Pacco di 2 batterie a lunga durata per incrementare l'autonomia, di facile montaggio-smontaggio
- Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 6 Km/h
- Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione, abbattibile
- Sospensioni sia anteriori che posteriori per una maggiore stabilità.
- Ruotine antiribaltamento posteriori
- Sedile imbottito, girevole a 360°, di facile smontaggio
- Braccioli regolabili in larghezza e ribaltabili
- Specchietti retrovisori Dx e Sx
- Cestino porta oggetti estraibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 16 Km ca.
- Raggio di sterzata cm 127
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 3
- Motore 2xDC 24V, potenza 220 W
- Comando DYNAMIC DR 50 - B01
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 18/20 Ah AGM - peso Kg. 12,5 (pacco batteria)
- Carica batterie esterno, a spegnimento automatico, da 3 Ah
- Pendenza massima superabile 6° = 11%
- Freno elettromagnetico - frenata su superficie asciutta cm 150 ca.
- Ruote anteriori direzionali mm 190 x 54 PU SOFT scolpite
- Ruote posteriori motrici mm 215 x 70 PU SOFT scolpite
- Impianto di illuminazione anteriore - posteriore con catarifrangenti
- Portata massima 136 kg

OPTIONAL (su richiesta)

- Dispositivo porta stampelle
- Dispositivo porta bombola O2
- Ruote anteriori 215 x 70 PU SOFT scolpite
- Sedile completo di appoggiatesta regolabile in altezza
- Struttura in ABS disponibile nel colore Blu

Lunghezza Totale	Larghezza Totale	Altezza Totale	Portata Massima	Peso senza batteria	Velocità	Potenza	Autonomia (*)	Batteria	Pendenza Massima (*)
									
cm	cm	cm	Kg	Kg	km/h	W	km	v/Ah	Gradi
102	58	89	136	35,5	6	220	16	2x20 Ah	6°

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITA'

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.

Fabbricato secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 - EN 1441 - EN 12182 - EN 12183 ed è marchiato CE.

Il seguente dispositivo è di Classe I.

