



**CAL EXT** **Programma di calibrazione (CAL):** per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno.

**PCS** **Conteggio pezzi:** quantità di unità del campione di riferimento a scelta. Visualizzazione del risultato commutabile da massa a numero unità.

**PC IT-Net** **Interfaccia dati:** il tipo di interfaccia è indicato nel pittogramma.

**REZ** **Miscelazione:** memorizzazione separata del peso del contenitore (tara) e dei componenti della miscela (totale netto).

**%** **Determinazione percentuale:** visualizzazione del discostamento dal peso di riferimento (100%) in percentuale anziché in grammi.

**GLP** **Protocollo GLP/ISO** dei dati di pesatura con data, ora e numero di identificazione. Solo con stampanti KERN, vedasi pagg. 94.

**UNIT** **Unità di misura:** commutazione tramite tasto per esempio ad unità non metriche. Vedasi modello bilancia.

**U** **Pesata dinamica:** un filtro elimina le scosse.

**U** **Pesata sottobilancia:** possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia.

**BAT** **Funzionamento a batteria:** il tipo di batteria è indicato per ciascun tipo di apparecchio.

**230** **Alimentatore da rete:** 230 V/50Hz. Di serie standard D. Su richiesta anche standard GB, AUS o USA.

### Opzione (sovrapprezzo)

**AKU** **Funzionamento ad accumulatore:** set ricaricabile.

## KERN 440 La più venduta tra le bilance da laboratorio

**Spedizione 1 giorno**

**2 Anni di garanzia**

**Cella di carico**

SU RICHIESTA

**DKD Certificato +3 giorni**

\* fino ad esaurimento



**BAT** **Possibile funzionamento a batterie**  
Batterie a blocco (9 V), non di serie. Funzione AUTO-OFF dopo 3 minuti senza cambio del carico per economizzare le batterie, dissattivabile

**Display LCD retroilluminato** con altezza cifre 15 mm

**AKU** **Funzionamento ad accumulatore** interno, autonomia 20 h ca., tempo di carica 10 h ca., KERN FCB-A01

**Copertina rigida di protezione** sulla tastiera e struttura esterna di serie. Ev. ricambio, Per modelli con dimensioni piatto di pesata

**A** KERN 440-210-002  
**B** KERN 440-330-002  
**C** KERN 440-450-002  
**D** KERN 440-530-002

**Piatto di pesata A** anello protettivo antivento di serie Ø 90 mm, altezza 40 mm

**Stampante standard** KERN YKB-01N

**Stampante per etichette** con funzione di formattazione stampa e funzione stampa codice a barre, KERN YKL-01

**1 Stampante per statistiche** KERN YKT-01

Tutte le stampanti, vedasi pag. 109. Vedasi anche "Intestazioni personalizzati"

**Trasferimento dati** per esempio a stampante o PC

### Dati tecnici:

**Dimensioni bilancia** LxPxA 165x230x80 mm  
**Peso netto** ca. 1,3 kg

**Temperatura ambiente** ammessa da +5 ... +35 °C

**UNITS** Unità di misura supplementari: vedasi Internet.

DI SERIE

**CAL EXT**

**PCS**

**PC RS 232**

**REZ**

**%**

**GLP**

**UNIT**

**U**

**BAT**

**230**

SU RICHIESTA

**AKU**

| Modello  | Portata | Divisione | Riproducibilità | Linea-rità | Piatto di pesata | SU RICHIESTA Certificato DKD |
|----------|---------|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------------------|
| KERN     | Max g   | d g       | g               | g          |                  | KERN                         |
| 440-21N* | 40      | 0,001     | 0,001           | ± 0,003    | A                | 963-127                      |
| 440-21A  | 60      | 0,001     | 0,001           | ± 0,003    | A                | 963-127                      |
| 440-33N  | 200     | 0,01      | 0,01            | ± 0,02     | B                | 963-127                      |
| 440-35N  | 400     | 0,01      | 0,01            | ± 0,03     | B                | 963-127                      |
| 440-35A  | 600     | 0,01      | 0,01            | ± 0,03     | B                | 963-127                      |
| 440-43N  | 400     | 0,1       | 0,1             | ± 0,2      | C                | 963-127                      |
| 440-45N  | 1000    | 0,1       | 0,1             | ± 0,2      | C                | 963-127                      |
| 440-47N  | 2000    | 0,1       | 0,1             | ± 0,2      | C                | 963-127                      |
| 440-49N  | 4000    | 0,1       | 0,1             | ± 0,3      | D                | 963-127                      |
| 440-49A  | 6000    | 0,1       | 0,1             | ± 0,3      | D                | 963-128                      |
| 440-55N* | 6000    | 0,2       | 0,2             | ± 0,6      | D                | 963-128                      |
| 440-51N  | 4000    | 1         | 1               | ± 2        | D                | 963-127                      |
| 440-53N  | 6000    | 1         | 1               | ± 2        | D                | 963-128                      |

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

23

### KERN - Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione per bilance e pesi di calibrazione nel suo laboratorio accreditato. Esso è valido in ambiente internazionale.

KERN è costruttore di pesi di calibrazione nelle classi di precisione internazionali E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, da 1 mg a 2000 kg

DKD  $\Delta$  SIT



Rivenditore specializzato KERN