

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Rev. 01 – 04.02.2014

Modulo STD

CM400

Scooter elettrico ARDEA MOBILITY - PIXI

Destinazione d'uso

Scooter elettrico per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

Caratteristiche principali

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote "Pixi" è il modello più **piccolo e compatto della serie Ardea Mobility. Adatto per un utilizzo in ambienti ristretti** sia interni che esterni. L'ingombro minimo e il telaio completamente smontabile, **senza l'utilizzo di attrezzi**, lo rendono semplice da riporre e trasportare. Realizzato in struttura di acciaio con carenatura in ABS, (peso complessivo inferiore a 44 kg, smontata la parte più pesante pesa circa 15 kg). Ottimo comfort di guida grazie al sedile contenuto ma imbottito ruotante a 360°, con schienale ribaltabile in avanti e braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza con manubrio regolabile in inclinazione, completo di cestino frontale e ruotine antiribaltamento. Due batterie estraibili per ottimizzare i tempi di ricarica. L'efficiente motore raggiunge una velocità di 6 Km/h, permettendovi di mantenere un passo vivace e sostenuto.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante ai sensi 93/42

MORETTI S.P.A.

Paese di produzione

TAIWAN

Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice GMDN

31139

Codice Nomenclatore

12.21.27.006 (Riconducibile)

Codice Classificazione CND

Y122124

Peso Max

100 Kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità massima

6 Km/h

Raggio di sterzata

1450 mm

Massima pendenza di sicurezza

10°

Pendenza massima superabile

12°

Superamento ostacolo

50 mm

Autonomia *

10 Km

Batterie

















2Pz – 12V 12Ah

* L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caricabatteria	2A - Esterno – 120/240V (50-60 Hz)
Elettronica Controller	P&G S-Drive 45 Amp
Motore	270 W
Tipo freno	Elettromeccanico

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

															
40	38	57	44	38	73	99,5	49	86	33,6 senza batteria	20x7,5	20x7,5	3,5x1,7	100	Portata MAX	