


LETTI DEGENZA AD 1 O 3 SNODI: MANUALI OD ELETTRICI



27657

- 27652 LETTO 1 SNODO - 1 manovella - piedini
 - 27653 LETTO 1 SNODO - 1 manovella - con ruote
 - 27656 LETTO 3 SNODI - 2 manovelle - piedini
 - 27657 LETTO 3 SNODI - 2 manovelle - con ruote
- struttura portante perimetrale in profili di acciaio a sezione rettangolare.
- testate cromate con pannello in melaminico nobilitato.
- 1 snodo/ 2 sezioni oppure 3 snodi/ 4 sezioni.
- movimento manuale a manovella con impugnatura ripiegabile.
- gambe fornite di ruote in gomma/acciaio con freno indipendente, 3 piroettanti e 1 direzionale o piedini in plastica.



27652



27659



27660

- 27658 LETTO 3 SNODI - 2 manovelle altezza variabile - con ruote
 - 27659 LETTO 3 SNODI - elettrico con ruote
 - 27660 LETTO 3 SNODI - elettrico altezza variabile - con ruote
- Letto a 3 snodi/4 sezioni regolabile tramite 2 manovelle indipendenti (27658) o motore elettrico 24 V DC e pulsantiera, con altezza regolabile attraverso pompa idraulica a pedale (27658) o motore elettrico (27659/60).
- Gambe e altre caratteristiche come codice 27652.

Codice GIMA	ACCESSORI LETTI DEGENZA
27663	Coppia sponde ribaltabili
27664	Coppia sponde laterali telescopiche
27667	Asta portaflebo
27668	Reggiarto



Sponde ribaltabili

Asta portaflebo laterale

Sponde telescopiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27652/3	27656/7	27658	27659	27660
Misura rete:	900x2'000 mm				
Altezza rete:	500	500	400/800	500	400/800
Altezza testate:	950				
Misure esterne:	920x2'070 mm				
Movimento:	1 manovella	2 manovelle	2 manovelle elettrico	elettrico	

LETTO SPECIALISTICO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE



27673

- 27673 LETTO SPECIALISTICO con Trendelenburg
- Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 80 cm con movimenti completamente elettrici. Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50x25x2 mm. Piattaforma materasso con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi materasso. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC indipendenti e pulsantiera. Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. Sezione bacino fissa. Testiera e pediera asportabili con bordi in legno massello. Fornito completo di 2 barre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e reggiarti. Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno simultaneo centralizzato.
- 27674 ASTA PORTAFLEBO



Altezza da terra regolabile da 40 a 80 cm.



Possibilità Trendelenburg (12°) anti-Trendelenburg (12°)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura rete:	900x2'000 mm
Altezza rete:	400-800 mm
Misure esterne:	1'030x2'140 mm
Altezza testate dalla rete:	45 mm



COMODINI

COMODINI CON CASSETTO, SPORTELLO E VASSOIO

Costruito in melaminico nobilitato ad alta densità, bordi in massello stondato (27677). Con cassetto, sportello, ripiano interno rimovibile e maniglie anti-urto.

- 27677 COMODINO - legno - piedini
- 27670 COMODINO - piedini
- 27671 COMODINO - rotelle Ø 50 mm

Con vano portabottiglia laterale e tavolino servitore.



27677

Misure: 45x45xh 75 cm



27670

Misure: 45x38xh 76 cm



27671

Misure: 62x42xh 95/115 cm