

KERN KFP•KFU•KTP

Comunemente combinabili, ad es. con gli apparecchi indicatori, v. p. 106



SU RICHIESTA



Piattaforma KERN KFP V20

1 Cella di carico in alluminio, rivestita in silicone, IP65. Piatto di pesata in acciaio inossidabile. Sottostuttura in acciaio verniciato. Piedini regolabili e livella

Piattaforma KERN KTP V40

1 Cella di carico in acciaio inossidabile, incapsulata ermeticamente, IP68. Piatto di pesata e sottostuttura in acciaio inossidabile. Piedini regolabili e livella

Ponte di pesata ad U KERN KFU

4 Celle di carico in acciaio, rivestite in silicone, IP67. Zona di carico in acciaio verniciato (V20), in acciaio inossidabile (V30). 2 Rotelle e impugnatura per un comodo trasporto della bilancia

Piattaforma di pesatura KERN KFP V20

4 Celle di carico in acciaio, rivestite in silicone, IP67. Sottostuttura in acciaio verniciato. Ponte di pesatura in acciaio zigrinato anticivolo, verniciato, estremamente rigido grazie allo spessore del materiale. Possibilità di montaggio per mezzo dell'intelaiatura per fossa (opzionale)

Cella di carico omologata OIML, classe III, 3000 e

Modello	Portata	Divi- sione	Divis. omolog.	Carico min.	Preci- rico additivo	Lungh. cavo ca.	Peso netto ca.	Dimensioni totali LxPxH mm
KERN	Max kg	d g	e g	Min g	kg	m	kg	
KFP 6V20M	6	2	2	40	2	2	3,9	230x230x69
KFP 6V20LM	6	2	2	40	1	2	4,6	300x240x69
KFP 15V20M	15	5	5	100	2	2	4,6	300x240x69
KFP 30V20M	30	10	10	200	10	2	9,7	400x300x78
KFP 60V20M	60	20	20	400	35	2	9,7	400x300x78
KFP 60V20LM	60	20	20	400	30	2	14,3	500x400x79
KFP 150V20M	150	50	50	1000	90	2	14,3	500x400x79
KFP 150V20LM	150	50	50	1000	136	2	20,8	650x500x115
KFP 300V20M	300	100	100	2000	186	2	20,8	650x500x115



Piattaforma KERN KFP V20

Modello	Portata	Divi- sione	Divis. omolog.	Carico min.	Preci- rico additivo	Lungh. cavo ca.	Peso netto ca.	Dimensioni totali LxPxH mm
KERN	Max kg	d g	e g	Min g	kg	m	kg	
KTP 15V40IPM	15	5	5	100	3	2,5	4,4	240x300x97
KTP 30V40IPM	30	10	10	200	6	2,5	8,2	300x400x108
KTP 60V40IPM	60	20	20	400	12	2,5	8,2	300x400x108
KTP 60V40LIPM	60	20	20	400	12	2,5	13,6	400x500x135
KTP 150V40IPM	150	50	50	1000	30	2,5	13,6	400x500x135
KTP 150V40LIPM	150	50	50	1000	30	2,5	24,4	500x650x140
KTP 300V40IPM	300	100	100	2000	60	2,5	24,4	500x650x140



Piattaforma KERN KTP V40

Modello	Portata	Divi- sione	Divis. omolog.	Carico min.	Preci- rico additivo	Lungh. cavo ca.	Peso netto ca.	Dimensioni totali LxPxH mm
KERN	Max kg	d g	e g	Min g	kg	m	kg	
KFU 600V20M	600	200	200	4	120	5	41	1300x900x90
KFU 1.5T0.5V20M	1500	500	500	10	300	5	41	1300x900x90
Acciaio inox								
KFU 600V30M	600	200	200	4	120	5	42	1300x900x90
KFU 1.5T0.5V30M	1500	500	500	10	300	5	42	1300x900x90



Ponte di pesata di forma U KERN KFU

Modello	Portata	Divi- sione	Divis. omolog.	Carico min.	Preci- rico additivo	Lungh. cavo ca.	Peso netto ca.	Dimensioni totali LxPxH mm
KERN	Max kg	d g	e g	Min g	kg	m	kg	
KFP 600V20SM	600	200	200	4	120	5	110	1000x1000x90
KFP 600V20M	600	200	200	4	120	5	170	1500x1250x90
KFP 1500V20SM	1500	500	500	10	300	5	110	1000x1000x90
KFP 1500V20M	1500	500	500	10	300	5	170	1500x1250x90
KFP 3000V20M	3000	1000	1000	20	500	5	170	1500x1250x90



Ponte di pesata KERN KFP V20
Per accessori vedasi KERN BFS/BFB

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

107

KERN - Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione per bilance e pesi di calibrazione nel suo laboratorio accreditato. Esso è valido in ambiente internazionale.

KERN è costruttore di pesi di calibrazione nelle classi di precisione internazionali E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, da 1 mg a 2000 kg

DKD Δ SIT



Rivenditore specializzato KERN