



Urania 600

## URANIA

Carrozzina pieghevole in acciaio verniciato con telaio tubolare a sezione circolare a doppia crociera. Gli appoggia braccia sono ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con sistema ad incastro. Lo schienale e la seduta sono in fibre sintetiche che per la loro flessibilità permettono di ripiegare la carrozzina in modo agevole. Il corrimano è in acciaio cromato. I poggiatesta sono in plastica con regolazione tibio-tarsica e dotati di cinturini ferma talloni. La carrozzina è dotata di ruote posteriori estraibili. Queste sono disponibili in due dimensioni: piccole da  $\varnothing 300$  e grandi da  $\varnothing 600$ . Inoltre il dispositivo è fornito di ruotine posteriori di manovra che vengono applicate in caso di estrazione delle ruote posteriori per il raggiungimento di zone strette /

Folding wheelchair made of coated steel with tubular frame with round cross-section and double cross. The armrests can be folded, removed and adjusted in height by means of an interlocking system. The backrest and the seat are made of synthetic fibres flexible enough to allow easy folding of the wheelchair. The handrail is made of chrome-plated steel. The footrests are made of plastic and feature tibiotarsal adjustment and heel straps. The wheelchair is equipped with quick-release rear wheels. These wheels are available in two sizes: small with  $\varnothing 300$  and large with  $\varnothing 600$ . Moreover, the device has small manoeuvring wheels that can be fitted in case the rear wheels are removed in order to reach tight spaces

## Urania 300



### ■ Ruota estraibile / Quick-release wheel

Meccanismo disponibile per il modello Urania 600 /  
Mechanism available for Urania 600 model



### ■ Pedane elevabili / Liftable footboards

Optional / Optional



### ■ Bracciolo ribaltabile / Folding armrest



### ■ Vista posteriore / Rear view

Doppia crociera e ruotine per ascensore /  
Double cross and small wheels for elevator

Dati tecnici Technical specifications	Urania 300			Urania 600			
	40	42	45	40	42	45	50
Lunghezza / Length	1005 mm			1095 mm			
Larghezza con ruote / Width with wheels	530 mm	550 mm	580 mm	570 mm	590 mm	620 mm	670 mm
Larghezza senza ruote / Width without wheels	530 mm	550 mm	580 mm	540 mm	560 mm	590 mm	640 mm
Larghezza con ruote ripiegate / Length with folded wheels	240 mm			280 mm			
Larghezza senza ruote ripiegate / Width without folded wheels	240 mm			280 mm			
Altezza / Height	915 mm						
Altezza della seduta da terra / Height of the seat from the	480 mm						
Altezza dei braccioli dalla seduta / Height of the armrests from the	255 mm						
Profondità seduta / Seat depth	400 mm						
Larghezza seduta / Seat width	400 mm	420 mm	450 mm	400 mm	420 mm	450 mm	500 mm
Materiale telaio / Frame material	Tubolare in alluminio verniciato a sezione circolare / Varnished aluminium tubular with round cross section						
Peso / Weight	15,8 kg	15,9 kg	16,1 kg	18,1 kg	18,2 kg	18,4 kg	18,7 kg
Carico massimo / Maximum load	120 kg						
Ø ruote anteriori / Ø front wheels	300 mm			600 mm			
Ø ruote posteriori / Ø rear wheels	190 mm						
Massima pendenza percorribile * / Maximum accessible slope *	12%						

\* Una pendenza che va da 0% a 4% è facilmente accessibile, diventa moderatamente accessibile se va dal 4% all'8%; una pendenza maggiore dell'8% è accessibile solo con accompagnatore.

\* A slope ranging from 0% to 4% is easily accessible, it becomes moderately accessible between 4% and 8%; a slope exceeding 8% is only accessible with an accompanying person.